

STANDCONSTRUCTIE

Alle standen moeten zelfdragend zijn, zonder ophanging aan of steun tegen muren, plafonds of andere infrastructuur. Er mogen geen beschadigingen aangebracht worden aan de vaste infrastructuur van Brussels Expo. Vanzelfsprekend is het dus niet toegelaten (een onderdeel van) de stand te verankeren in muren en/of vloeren.

De materialen die gebruikt worden voor de standinrichtingen dienen onontvlambaar te zijn. Als er gebruik gemaakt wordt van velums, moet de exposant in het bezit zijn van een specifiek brandveiligheidsattest.

De exposant moet kwalitatieve vloerbedekking voorzien voor de volledige oppervlakte van de stand. Indien de exposant een verhoogde vloer van meer dan 2cm hoog zal plaatsen, is het noodzakelijk dat er één of meerdere toegangen met een schuine rand voorzien worden, zodat ook rolstoelgebruikers de stand kunnen bereiken.

Het is ons streefdoel dat de standen zo open mogelijk zijn. Indien er toch een wand aan de gangzijde geplaatst wordt, dient er voor die wand per schijf van 5 meter minstens een kwart ($\frac{1}{4}$) van de gangzijde open te blijven.

De installatie en aankleding van de stand dient beëindigd te worden uiterlijk de dag voor opening om 16u. Het is dan niet meer toegelaten om met voertuigen de hallen te betreden of werken uit te voeren die de tapijten of buurstanden kunnen verontreinigen/beschadigen.

AFMETINGEN

De standaardhoogte van de scheidingswanden¹ van een stand is 4 m. Voor constructies hoger dan 4 m is voorafgaande toestemming van de organisator vereist. Zonder deze toestemming kan de constructie worden aangepast aan de maximaal toegestane hoogte van 4 m. De achterkant van de scheidingswanden moet zorgvuldig worden afgewerkt en geleverd in zwart, wit of een andere vooraf goedgekeurde kleur.

Vanaf de buitenwanden mag de stand in piramidevorm gebouwd worden tot een maximale hoogte van 6 meter in het midden van de stand (geldig voor alle Paleizen behalve Paleizen 5 & 7: max. 7 meter) daar waar het mogelijk is.

De trussen/ophangpunten boven de standen mogen niet gebruikt worden om spandoeken en dergelijke op te hangen om zodoende de standhoogte artificieel te verhogen. Een lege ruimte moet behouden blijven tussen de stand en de opgehangen structuren.

GOEDKEURING

De exposant die hogere wanden dan 4 meter wenst te plaatsen, moet de plannen van zijn stand – met een duidelijke aanduiding van alle hoogtes – voor akkoord overmaken aan de organisatie **uiterlijk vóór 15 december 2025**. Het standconcept dient in één gezamenlijk dossier aan de organisator gestuurd te worden. Eens de organisator het standconcept ontvangen heeft, is dat concept definitief en mogen er geen wijzigingen meer aangebracht worden.

Indien we geen definitief plan ontvingen vóór de deadline, kan de exposant geen elementen ter verdediging inroepen bij eventuele betwistingen.

¹ **Scheidingswanden** zijn de wanden die een stand afgrenzen. Die wanden kunnen zich ook langs een gang bevinden!

In geval van problemen met de hoogte of afwerking van de stands beslist de organisator in het belang van de beurs. De exposant verbindt zich ertoe de beslissing van de organisator te respecteren en ziet vanaf nu af van elk beroep hiertegen.

UW DOSSIER INSTUREN KAN PER E-MAIL NAAR PRODUCTION@FISA.BE

TECHNISCHE RICHTLIJNEN

De exposant dient het Veiligheidsreglement van Brussels Expo door te nemen en rekening te houden met de veiligheidsnormen die daarin worden toegelicht. Het reglement is hier te raadplegen en/of te downloaden: <https://fair.batibouw.com/nl/1-checklist>

Wij vestigen uw aandacht alvast op het volgende:

HYDRANTEN EN BRANDBLUSAPPARATEN:

Hydranten en brandblusapparaten moeten steeds onbelemmerd bereikbaar zijn (rechte doorgang voor het apparaat). Indien noodzakelijk moet de exposant extra pictogrammen voorzien om duidelijk aan te geven waar de apparaten zich bevinden. Voor standen die groter zijn dan 72 m² moet de exposant een gepast brandblusapparaat voorzien. Waterpartijen op de stand mogen in geen geval gevuld worden met behulp van de hydranten.

ELEKTRICITEITSKASTEN:


Elektriciteitskasten moeten dag en nacht bereikbaar zijn voor techniekers. Het plaatsen van een (omkasting met) gordijn of deur is wel toegelaten op voorwaarde dat er voldoende vrije ruimte voorzien wordt (1,2m werkruimte voor de kast + opening 10cm breder aan beide zijden en 10cm hoger dan de kast zelf).

CHARTERS EN CONTROLE:

De exposant is verplicht het Veiligheids-, Gezondheids- en Milieucharter, eventueel aangevuld met een risico-analyse, in te vullen en te bezorgen aan bruexpo@Vincotte.be. De exposant die een stand met een toegankelijke verdieping bouwt, dient een extra controle aan te vragen!

Raadpleeg en download het charter hier: <https://fair.batibouw.com/nl/1-checklist>

OPGELET: Voor het insturen van uw ontwerp zijn vooral de afmetingen, gebruikte materialen voor de zijwanden en de locatie van eventuele demo's belangrijk. Andere zaken, zoals bv. de plaatsing van uw producten en/of de definitieve visuals, zijn daarvoor minder van belang. Aarzel dus niet om uw ontwerp alvast in te sturen zodra de algemene structuur en de grote lijnen van de indeling definitief beslist zijn.



De plattegrond in de bijlage toont ook de technische goten. Technische aansluitingen (water, elektriciteit, ...) kunnen enkel via deze goten uw stand bereiken. Houdt hier ook rekening mee als uw stand geen verhoogde vloeren heeft!